

## ZÁRUČNÍ LIST

č. 

# BLACHOTRAPEZ

poskytuje záruku na 60 let



**ÚDAJE O  
VÝROBKU:**

Množství, MJ (měrná jednotka):

Č. objednávky:

Č. faktury:

Materiál:

Profil:

Barva:

Záruka platná po registraci v elektronickém systému záruky IKAR na webové stránce <https://ikar.blachotrapez.eu/>

Podmínky záruky, transportu, skladování i údržby plechu a montážní doporučení jsou zpřístupněny na webové stránce [www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu). Kromě toho Zakazník před nákupem byl informován o jejich obsahu a byly poskytnuté v okamžiku nákupu zboží, mimo jiné na Kartě Vývozu, nálepce nacházející se na Výrobku, na druhé straně faktury.

Č. záruky:

Č. faktury (Blachotrapez):

Č. objednávky (Blachotrapez):

Montážní údaje

1. Jméno a příjmení /název firmy: \_\_\_\_\_

2. Montáž proběhla v období od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

3. Adresa montáže (město, ulice, č. domu) \_\_\_\_\_

4. Potvrzení osoby zodpovědné za montáž \_\_\_\_\_

## ★ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

BLACHOTRAPEZ poskytuje na ocelové plechy s povlakem Pladur®Wrinkle Mat Plus záruční lhůtu:  
- 60 let na perforaci plechu,  
- včetně 20 let na barvu a rozvrstvení povrchů upravených lakem.

Záruka bez registrací v elektronickém systému IKAR není platná. Záruka platí na území Polska a území zemí s podobnými podnebními podmínkami. V evropských zemích na jih 46° rovnoběžky se záruka zkracuje o pět let. Záruka je platná pokud:

1. Montáž byla provedena v souladu s polskými normami, technickými a stavebními předpisy a postupy. 2. Montáž krytiny se uskutečnila před uplynutím 6 měsíců od data výroby hotového výrobku. Záruka se musí registrovat do 14 dnů od data ukončení montážních prací. 3. Přeprava, uskladnění, údržba a montáž proběhly v souladu s určením a pokyny výrobce za normálních environmentálních podmínek. 4. Záruka se nevztahuje na chemickou reakci mezi výrobkem a jinými konstrukčními prvky (tzv. kontaktní korozi). Krytina není v e styku mj. se zkorodovanými předměty, agresivními chemikáliemi, kouřem, mědí, cementem a vodou stékající z povrchů pokrytých mědí. 5. Nedošlo k poškození v důsledku špatné přepravy, řezání a montáže plechu nevhodnými nástroji, v důsledku biologického napadení (např. mech, řasy), požárů a jiných událostí způsobených vyšší mocí, mechanických poškození, teroristických útoků apod. 6. Vzniklá poškození jsou výhradně výsledkem kvalitativní vady výrobku a nevyplývají z normálního používání. Ohniska koroze budou okamžitě ošetřena vrstvou ochranného nátěru. 7. Reklamovaná část představuje minimálně 5 % povrchu poškozeného kusu plechu. 8. Z technických a technologických důvodů se záruka nevztahuje na vnitřní stranu plechu. 9. Záruka se nevztahuje na vnitřní část příčného překrytí. 10. Minimální sklon střechy nebo jiné plochy pokryté taškovým, trapézovým plechem nebo střešním panelem musí být v souladu s pokyny, náv odem na montáž a výrobní kartou výrobce, dostupnými na webové stránce [www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu) Stavební konstrukce musí zabezpečovat volný odtok dešťové vody. 11. Záruka se nevztahuje na změnu lesku, změnu odstínu a sytosti barvy v důsledku usazování prachu, saze a atmosférických znečištění. Estetické přednosti jsou hodnoceny po provedení čištění vodou. Přípustné je stejnoměrné stárnutí odstínu vlivem vystavení na zevnější podmínky, na jedné ploše. Zaručená doba trvanlivosti barvy záleží od místních podmínek a specifický místa montáže krytiny a vyžaduje pravidelnou údržbu a ošetřování. Doporučuje se jednorázový nákup střešní krytiny. V případě doobjednávky, odstíny a struktura se mohou lišit, výrobce nemá na to vliv. 12. U plechových krytin montovaných na budovách vzdálených 2 až 5 kilometrů od břehu moře, pobřežních vodních nádrží nebo zón přílivu a odlivu moře (oblasti přístavišť) záruční lhůta je pět let. U budov, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 2 kilometry od uvedených oblastí, záruka se poskytuje pouze na základě poptávky a zvláštního písemného stanoviska výrobní hutě. 13. Před montáží krytiny, zejména panelů a plechových modulů zkontrolujte odstín krytiny. 14. Přípustná pracovní teplota při zpracování plechu nemůže být nižší než +10°C u strojového zpracování a +5°C u ručního zpracování. 15. Všechny řezné hrany jsou řádně ošetřeny. Záruka se nevztahuje na korozi a drobná rozvrstvení řezných hran (i vzniklých ve výrobě). Jedná se o přirozené šíření koroze na řezných hranách. 16. Na montáž krytiny na dřevěnou konstrukci byly použity vysoce kvalitní vruty, ploché plechy a příslušenství dodávané společností BLACHOTRAPEZ, žádným jiným výrobcem. 17. Výrobky z ocelových plechů s povlakem Pladur®Wrinkle Mat Plus nemůžou být vystaveny trvalému působení teploty nad 80°C. 18. Pro uplatnění této záruky je kupující povinen písemně oznámit společnosti BLACHOTRAPEZ vzniklou vadu do 14 dnů od jejího zjištění, v opačném případě ztrácí nárok na záruku. 19. Rozsah zodpovědnosti společnosti BLACHOTRAPEZ plynoucí ze záruky se vztahuje výhradně na dodání odběrateli nepoškozeného zboží, nebo v případě poškozeného zboží vrácení jeho hodnoty (se zohledněním období od výroby plechu) za současného vrácení odběratelem vadného zboží. Při vyřizování reklamace se nebere ohled na náklady spojené s montáží ani na další náklady vzniklé použitím vadných prvků střešní krytiny. Nárok na náhradu nepřímé škody, zejména hmotné, je vyloučen. Způsob vyřízení reklamace si vybere BLACHOTRAPEZ. Nároky jiného druhu jsou vyloučeny v zákonem stanoveném rozsahu. 20. V důsledku celkové nebo částečné opravy prvků střešní krytiny společností BLACHOTRAPEZ, původní záruční lhůta na materiál se neprodlužuje, ani nezačíná automaticky běžet nová. 21. Společnost BLACHOTRAPEZ nezodpovídá za žádné nepřímé nebo přímé ztráty a další škody, které vzniknou v souvislosti s vadou, na něž se záruka vztahuje. Nárok odběratele na náhradu jiné škody, vzniklé v důsledku fyzické vady po vydání zboží jako škody vzniklé na samotném zboží, je vyloučen. 22. Společnost BLACHOTRAPEZ do 30 dnů od nahlášení reklamace uvede písemně nebo telefonicky svoje stanovisko ve věci posouzení reklamace, způsobu a pravidel jejího řešení, a v případě jejího neuznání uvede zákazníkovi důvody takového rozhodnutí. 23. Poskytnutí záruky vylučuje zodpovědnost prodávajícího ze záruky za fyzické a právní vady. Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje ani neomezuje ani neruší spotřebitelská práva ve smyslu čl. 22(1) polského Občanského zákoníku. 24. Nutnou podmínkou využití Záruky je registrace Kupujícím Záruky v internetovém systému IKAR na adrese <http://ikar.blachotrapez.eu/> do 14 dnů od data ukončení montážních prací a nejvíce 6 měsíce od data vydání Výrobku ze skladu Blachotrapez. Kupující je povinen uchovat potvrzení o koupi po dobu platnosti Záruky. Neregistrování Záruky nebo nesplnění výše uvedených podmínek Kupujícím nebo neexistence potvrzení o koupi bude podkladem k zamítnutí nároků z titulu této Záruky (nezahájení reklamačního řízení). 25. Osoby nevládnící emailovou adresu pro provedení registrace Záruky mohou využít pomoc zaměstnance obchodního úseku Blachotrapez nebo autorizovaného prodejního střediska, který vygeneruje vyplněný tiskopis záruky a předá jej Klientovi. 26. Majitelé budov jsou povinni zajistit bezpečný vstup na střechu. Společnost Blachotrapez bude toto kontrolovat podle vlastního rozhodnutí. 27. Budovy je nutné pravidelně kontrolovat a ošetřovat, podle návodů uvedených společností Blachotrapez.

## Doporučení pro ocelové plechy s povlakem Pladur®Wrinkle Mat Plus:

### ★ PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Při přenášení tabulí zachovejte zvláštní opatření. Tabule se musí chytit v místech proslu. Přesouvání plechů po sobě nebo po zemi může způsobit poškození povlaku.
- Za normálních podmínek může být výrobek v továrním obalu skladován po dobu cca tří týdnů ode dne expedice ze skladu Blachotrapez. Po této době je bezpodmínečně nutné odstranit ochrannou folii, tabule proložit distančními podložkami (nebo postavit kolmo, např. ke zdi), tabule oddělit od podlahy min. 30 cm, výrobek skladovat na suchém, vzdušném místě při dodržení spádu pro volný odtok vody. Skladovaný výrobek je nutné pravidelně kontrolovat a pohledem hodnotit za účelem předcházení zapaření nebo jiného poškození. Max. doba skladování při dodržení výše uvedených podmínek je šest měsíců ode dne expedice výrobku ze skladu Blachotrapez.
- Skládování výrobku s nalepenou ochrannou fólií nebo působení slunečního záření na ochrannou fólii má za následek trvalé poškození lakovaného povrchu. Dlouhodobé skladování výrobku s ochrannou fólií může způsobit potíže při jejím odstranění nebo zanechat trvalé stopy po lepidle.
- Výrobek uschovujte na suchém místě se stabilní teplotou, chráňte před nadměrným vlhkem a změnami teploty vzduchu. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek vznik bílých skvrn (pozinkované plechy, Zinkomag) nebo černých skvrn (aluzinkové plechy) a poškození lakovaného povrchu (povlečené plechy). Výrobek neskladujte v blízkosti chemicky agresivních látek, chráňte před přímým působením slunečního záření a vody (nebezpečí zapaření plechu).
- V případě krátkodobého skladování výrobku venku (např. během montážních prací) postavte tabule plechu ve sklonu (dle směru profilování) tak, aby byl zajištěn volný odvod vlhka z povrchu plechu. Zajistěte větrání plechů.
- Dbejte, aby celá plocha plechů byla během skladování suchá.
- Poškození povrchu plechů v důsledku zapaření nebo mechanického poškození nebude uznáno jako reklamace.

### ★ ŘEZÁNÍ PLECHU

K řezání plechu se nesmí používat přístroje, které způsobují tepelný efekt (prudký růst teploty), např. úhlová bruska. Mělo by to způsobit poškození organické i metalické povlaku a následnou korozi. Horké piliny od brusky padají na plech, vtavují se do laku a způsobují ohnisko koroze, proto se nedoporučuje používat brusné přístroje v blízkosti místa skladování Výrobku. Vhodnými nástroji jsou vibrační nůžky nebo řezačka na kov. Dbejte na to, aby přístroje používané k montáži byly v dobrém stavu a nezpůsobovaly žádná poškození materiálu. Měly by být používány délky tabulí Výrobku Blachotrapez dle příslušného Technického listu Výrobku uvedeného na stránkách [www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu). Větší délka tabulí oproti délce doporučené dle Technického listu Výrobku zvyšuje riziko mechanického poškození během přepravy, při obrábění a montáži. Příliš dlouhé tabule se mohou deformovat. Je to spojeno s výrobní technologií a s teplotní roztažností materiálu. Při příčném spojení archů odstraňte vlizelin z celé šířky krycí záložky.

Nedodržování uvedených pokynů může mít za následek zamítnutí reklamace.

V případě pochybností nás kontaktujte e-mailem na [serwis@blachotrapez.eu](mailto:serwis@blachotrapez.eu)

V případě nezrozumitelnosti v interpretácii překladu textu tejto Záruky, platí pre výklad polský text.

### ★ ÚDRŽBA

- Lakový povlak v závislosti na druhu materiálu se může měnit po vystavení klimatickým podmínkám v určité třídě prostředí podle platné normy EN ISO 12944-2. Pro zajištění udržení lakového povlaku v co nejlepším stavu po celou záruční dobu pravidelně myjte a ošetřujte plech a zamezte styku Výrobku s materiály způsobujícími korozi či silným znečištěním.
- Připouštět se stárnutí odstínu v důsledku vystavení atmosférickým podmínkám.
- K nežádoucím změnám vzhledu nebo kvality plechu může dojít v případě vystavení Výrobku účinkům velmi těžkých atmosférických podmínek, např. vysokého UV záření, emise škodlivého kouře nebo deštěm nesmyvatelného znečištění na povrchu střechy.
- Po ukončení montáže důkladně zkontrolujte poškození krytiny, odstraňte všechny spony, nůty, vruty a ostatní stavební odpad. Po ukončení montáže Výrobku by všechny stříhané hrany Výrobku (včetně hran stříhaných výrobcem) měly být řádně zabezpečeny.
- Všechna zjištěná ohniska koroze neodkladně ošetřete vrstvou ochranného nátěru.
- Po uplynutí 1 roku užívání střechy doporučujeme provést její kontrolu pro zjištění stupně opotřebení plechu, opravu případných poškození a odstranění nečistot a usazenin. Rovněž doporučujeme mýt znečištěné plochy, které se neočišťují přirozeným způsobem (díky stékání vody). Četnost mytí a údržby střechy by měla záležet na rychlosti jejího znečišťování, druhu usazenin a prostředí, ve kterém je střecha provozována. K mytí a údržbě plechu používejte pouze k tomu určené prostředky a saponáty. Kupující je povinen dokumentovat provádění údržby a prokázat její provádění na jakoukoliv výzvu společnosti Blachotrapez. Doporučujeme, aby údržba střechy byla prováděna odborníky v této oblasti.
- Z povrchu Výrobku odstraňte listí, trávu, hlínu a jiné předměty.
- Čištění provádějte zejména tam, kde krytina není omývána srážkami, například pod střešními prostory.
- Systematicky kontrolujte a opravujte lokální poškození, která by mohla způsobit rychlejší poškození krytiny nebo její korozi.
- Montáž Výrobku by měla být prováděna tak, aby se omezilo chození po namontovaných tabulích, existuje totiž riziko poškození lakového povlaku.
- Pokud je nutné chodit po střeše, pokládejte chodidla do spodní vlny tak, abyste nedeformovali povrch plechu. Dávejte zvláštní pozor na spony a ostatní nečistoty zapichnuté do podrážek. Po řezání plechu se mohou piliny zapichnout do povrchu boty a při chůzi po krytině poškrábou lakový povlak. Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou.